

年 月 日

契約責任者

日本郵便株式会社

様

住 所

会社名

代表者役職名及び氏名

印

## 機 能 性 能 証 明 書

当社の物品の機能性能について、以下のとおり証明いたします。

品 名 :

入札・開札の日時 :

メーカ名 :

型番等 :

仕様の規格等	当該製品の規格等	適否の別
(1) 形状 ア 本体 本体部分（ファスナー、上部、下部及び側部を含む。）、カバー（本体と結合している本体のファスナー部分を覆い隠す）部分、あて名ポケット（本体の前面）部分からなること。 なお、カバー部分は2枚合わせとすること。 イ 本体内部 本体裏面の内側に背面内側ポケットを縫いつけ、A4サイズの書類が入る大きさとすること。 なお、内側縫製部分上端から40mm（±2mm）の位置より内側にポケットを設置すること。		
(2) 寸法（本体） ア 本体 縦255mm×横340mm×厚さ30mm（許容差±4mm） イ カバー 縦85mm×横335mm（許容差±2mm） ウ あて名ポケット 縦120mm×横165mm（許容差±2mm） エ 背面内側ポケット 縦210mm×横335mm（許容差±2mm）		
(3) 材質 ア 本体部分（正面・背面） ポリエチレン蒸着シート透明糸入メッシュ0.28mm 又は下記5の(3)の品質を保てる材質を使用すること。 イ 本体（上部、下部及び側部の部分に限る。）部分及びカバーナイロン420デニール（赤）を使用すること。 また、色はPANTONE200C又はDIC2493（4版）（郵便レッド）		

<p>を参考とすること。</p> <p>ウ 本体（ファスナーに限る。） Wファスナー（赤）で検針機対応のファスナーを使用すること。</p> <p>エ あて名ポケット ポリプロピレン（軟質）0.3mmを使用すること。</p> <p>オ 背面内側ポケット部分 ポリ塩化ビニール0.3mmを使用すること。</p>		
<p>(4) 本体部分及びカバー部分の各3箇所（右端、中央及び左端）に赤いマジックテープを付け、それぞれの面ファスナーが接着して本体部分のファスナーを覆い隠すことができるようにすること。</p> <p>面ファスナーの接着位置は、本体上部から10mm（許容差±2mm）の位置とし、3箇所を均等に縫付すること。</p>		
<p>(5) あて名ポケット部分には、主管担当が別途指定する文字等を印字することとし、本体中央部に縫製で取り付けること。</p>		
<p>(6) 本体内部のポリエチレン蒸着シート透明糸入メッシュ部は、必ず裏巻きテープで縫製すること。</p>		

注1 「適否の別の欄」には、○×で記載すること。